

Tehnička uputa

AquaStop Band

Elastična brtvena traka

Razred CA C25 F5 prema EN 13813

KH062638000

KH062638000



Svojstva

- Za brtvljenje kutova
- Dilatacijska traka
- Za unutarnju i vanjsku primjenu
- Visoke vlačne čvrstoće
- Visoke elastičnosti
- Kemijski postojana



Opis proizvoda

Traka na bazi umjetnog kaučuka.

Područje primjene

Elastična traka za hidroizolaciju kutova i fuga.

Obrada

Priprema podloge

Podloga mora biti stabilna, suha, čvrsta, bez prašine, sipkih dijelova ili filma koji štetno utječe na prionjivost.

Izvedba

Brtvena traka se umeće u svježi sloj mase za hidroizolaciju (npr. LB-Knauf AquaStop Flex M ili AquaStop Plus).

Nakon sušenja nanesti još barem jedan premaz mase za hidroizolaciju.

Tehnički podaci

Istezanje:	cca. 190%	Otpornost prodiranju vode pod pritiskom:	do cca. 0,5 bar
Toplinska stabilnost:	-30°C do +90°C		
Sigurnosne upute:	U vezi postupanja, transporta i zbrinjavanja materijala vidjeti važeći sigurnosno tehnički list!		
Pakiranje:	Rola širine 12 cm, duljine 10 i 50 m		
Rok trajanja:	U originalnom kartonskom pakiranju min. 24 mjeseci. Skladištiti u suhom prostoru.		